

BW260D

BW26015/AZ003/2XAZ023

1,10-1,50 m



mini

AMARRE DOBLE ANDAMIOS CON GANCHO

NORMA		CAMPO DE APLICACIÓN		
EN 354, EN 355, EN 362	CE	Conjunto válido como elemento de amarre de un sistema anticaídas para trabajos en alturas.		
CARACTERÍSTICAS	LONGITUD DE TRABAJO	LONGITUD TRAS CAÍDA	ESPACIO LIBRE MÍNIMO	
	1,50 m	2,20 m	5,2m-H (altura anclaje desde pies)	
	LIMPIEZA Y ALMACENAJE			
	Lavar con agua templada. No utilizar disolventes. Utilizar jabón líquido neutro. Aclarar con abundante agua. Secar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor. Almacenar en lugar limpio y seco, aireado y sin exposición al sol. En condiciones que imposibiliten daños mecánicos, químicos o térmicos.			
LIMITACIONES DE USO				
Debe ser utilizado por una sola persona. No debe utilizarse si presenta desgaste o deterioro o si ha soportado una caída. Es muy importante el leer detenidamente las instrucciones de uso y de anotar en la Ficha de Uso toda la información referente al equipo de seguridad.				

FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru