

P 61 E



ARNÉS CONFORT "ELASTICYNE"

NORMA	CAMPO DE APLICACIÓN	
EN 361, EN 358	Para usos profesionales en general con riesgo de caída de altura. Arnés de gran calidad especial para trabajos intensivos, telecomunicaciones, etc. Sí incluye cinturón, por tanto, es válido para el posicionamiento o sujeción (limitación de la distancia de acercamiento al vacío).	
CARACTERÍSTICAS	PESO	TALLAS DISPONIBLES
<p>Arnés con dos puntos de enganche dorsal y esternal. Regulable en hombros y muslos. Cinta elástica en hombros. Cincha subglútea. Cinta de extensión desde anilla dorsal. Cinturón de posicionamiento giratorio de 180 ° de material termoformado y transpirable con anillas porta herramientas. Perneras independientes acolchadas.</p> <p>Permite la conexión frontal al dispositivo anticaídas (cuerda, etc.). La cinta de extensión dorsal facilita la conexión por el propio trabajador. Requiere de otros elementos de protección anticaídas para su utilización (anclajes, conectores, cuerdas, absorbedores...).</p> <p>Peso: 1900 gr.</p>	1880 g	M-XL, XXL
	LIMPIEZA Y ALMACENAJE	
<p>Desechar el arnés en caso de caída. Realizar revisión anual por personal cualificado y anotar dicha revisión en la ficha de producto que aparece en las instrucciones. En caso de utilización intensa la vida útil aconsejada puede ser menor. Conservar el arnés dentro de su bolsa alejado del polvo. Mantener alejado de ácidos y líquidos corrosivos (especialmente de ácidos desprendidos por baterías eléctricas). Lavar con agua templada en caso de suciedad y dejar secar en lugar seco y ventilado, alejado del sol y de fuentes de calor. Es preferible que cada trabajador disponga de un arnés personal para que pueda efectuar las revisiones necesarias según su grado de utilización (anotándolas en la ficha del artículo).</p>		

FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru